

NFLY OB EA SRC

Sabots EVA sans embout de sécurité.

Conforme à la Norme CE EN ISO 20347 OB EA SRC



EN ISO

POINTURES

POIDS (PIED 42)

20347 OB EA SRC 36 AU 47 250 gr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé.
- Aérations latérales inclinées pour empêcher la pénétration de liquides.
- Bride arrière pivotante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.
- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
- Antidérapant & antistatique.
- Absorbeur de chocs au talon.

PREMIÈRE DE PROPNETÉ

- Semelle polyuréthane, amovible avec couverture textile.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	AU TALON
SRA	0,38	0,36
SRB	0,22	0,13

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- EN ISO 20347:2012 OB EA SRC

POINTURE/COLORIS

- Du 36 au 42 : Rose Clair
- Du 36 au 46 : Bleu Ciel
- Du 36 au 47 : Marine, Blanc, Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Paramédical & Cosmétique
- Hygiène & Collectivité

WWW.NORDWAYS.FR

Nord ways - 166, Avenue des Auréats - 26000 VALENCE - France

Tél. : 33(0)4 75 61 76 09 - Fax : 04 75 55 21 92

SAS au capital de 40 000 - R.C. ROMANS B 309 978 120 (77 B 79) - Code APE 4642Z - T.V.A. Intracom. FR 28 309 978 120