

NFORZ SB E A SRC

Sabots EVA avec embout de sécurité.
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 SRC
NON-PERFORÉS



PERFORÉS



EN ISO

20345 SB E A SRC

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 42)

340gr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- EVA E-Nordways™ ultraléger.
- Bride arrière pivotante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.
- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
- Antidérapant & antistatique.
- Absorbeur de chocs au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Semelle polyuréthane avec couverture textile.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	AU TALON
SRA	0,38	0,36
SRB	0,22	0,13

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- EN ISO 20345:2011 SRC

POINTURE/COLORIS

- Du 36 au 47 : Noir, blanc
- Du 36 au 46: Gris
- Du 36 au 42 : Fuchsia

EMBOÛT

- Composite, résistant à 200 joules

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine maximum à 30°C
- Cycle court de 15 min maximum

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Paramédical & Cosmétique
- Hygiène & Collectivité
- Restauration

WWW.NORDWAYS.FR