

GANTS EN LATEX VOLTIUM - CLASE0 VOLTIUM

Gants isolants en latex naturel pour travaux sous tension. Stress test 5000 volts et utilisation test 1000 volts



NORMATIF



GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS POUR:

- Protection individuelle contre les chocs électriques dans les travaux sous tension de 1000 à 5000 volts

CARACTERISTIQUES

- Conforme à la norme UNE-EN60903:2005
- Offre une bonne ergonomie et sensibilité
- Catégorie RC (Résistance aux acides, à l'huile, à l'ozone et à de très faibles températures)
- Ils doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour une protection mécanique (Réf. 212CEML)
- Il est conseillé d'utiliser de sous-gants en Nomex pour un plus grand confort et hygiène

MATÉRIAUX	ÉPAISSEUR	TAILLES	EMBALLAGE
Latex	1.00 mm	8/M 9/L 10/XL 11/XXL	1 paires/package 25 paires/boîte

NORMATIFS



Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V).

Équipement de protection individuelle EPI CAT III.

Catégorie AZC (résistant aux acides, à l'ozone et à de faibles températures).

Catégorie RC (résistant aux acides, à l'huile, à l'ozone et aux très basses températures).

Tension maximale (v)

Classe	Catégorie	Ac	Dc	Poids (gr)
00	Azc	500	750	90
0	Rc	1000	1500	200
1	Rc	7500	11250	270
2	Rc	17000	25500	450
3	Rc	26500	39750	560
4	Azc	36500	54000	800